



PRESTONE COMMAND® ENJUAGUE Y DESENGRASANTE 2 EN 1 PARA EQUIPO PESADO

EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER MOTOR



Prestone® presenta el nuevo Command® Enjuague y Desengrasante 2 en 1 para sistemas de enfriamiento diésel para equipo pesado. Innovador y de fácil uso, Prestone Command Enjuague y Desengrasante 2 en 1 reduce el tiempo de limpieza y desengrasa en un solo paso.

Parte 1 Limpiador avanzado que disuelve de forma segura la corrosión y el sarro sin dañar los metales ni desmontar el sistema de enfriamiento

Parte 2 Encapsula el aceite y quita la grasa de todas las superficies y los desecha. Una sola aplicación ayuda a prevenir el sobrecalentamiento, una de las principales causas de las de fallas del motor.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DESEMPEÑO

- Elimina la contaminación de aceites y combustible
- Elimina la corrosión de las superficies metálicas
- Elimina la corrosión del aluminio, el gel de silicato y el óxido
- Restaura el calor de la cabina
- Rápido y fácil de usar

SEGURO PARA TODOS

- Anticongelante / Refrigerante HD
- Metales
- Juntas
- Mangueras
- Plástico
- Camiones HD, furgonetas, autobuses y equipo todo terreno.



DISPONIBLE AHORA!



EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER MOTOR

PRESTONE COMMAND® ENJUAGUE Y DESENGRASANTE 2 EN 1 PARA EQUIPO PESADO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# de serie/inventario:	HD100
# de SDS:	745
Artículo UPC:	7 97496-88017 8
Caja UPC:	7 97496-88018 5
Tamaño del producto (pulg.):	L 7.5 x W 3.8 x H 11.8
Piezas por caja:	6 Botellas de plástico de 1 Galón
Tamaño por caja (pulg.):	L 15.75 x W 13.25 x H 12.56
Peso de la caja (lb.):	57.2
Caja cúbica (cu ft.):	0.2033
I2 de 5:	1.07975E+13
Tamaño de carga de la paleta/pallet (pulg.):	L 48 x W 40 x H 48.75
Cajas por nivel:	9
Niveles por paleta/pallet:	4
Cajas por paleta/pallet:	36
Peso de la carga (lb.):	2100

APLICACIÓN

1. Drene el sistema de enfriamiento, agregue Prestone Command® Enjuague y Desengrasante 2 en 1, y vuelva a llenar con agua. (Los sistemas de 16 galones o más pueden requerir una segunda botella).
2. Encienda el motor y manténgalo funcionando durante 45 minutos para asegurar la circulación en el sistema de enfriamiento. Especialmente los sistemas que están sucios o aceitosos pueden requerir hasta 3 horas.
3. Enjuague completamente el sistema de enfriamiento con agua.
4. Drene el sistema de enfriamiento, reemplace el filtro de refrigeración si está equipado, e instale la mitad de la capacidad del sistema de enfriamiento con Prestone Command® Anticongelante & Refrigerante Concentrado. Llene con agua y haga que se mezcle bien conduciendo el vehículo.
5. Verifique la concentración y el nivel de líquido Anticongelante & Refrigerante y llene al tope según sea necesario.

MANEJO

No reutilice el recipiente. Mantenga el envase cerrado. Deseche de acuerdo con las regulaciones federales, estatales o locales.

PRODUCTOS ADICIONALES



¡Escanea aquí! Para ver las **NOVEDADES** de Prestone®